

Паспорт Аккумулятор АКБ Энергия HR 12112W 30А·ч



Сферы использования:

- Центры обработки данных
- Источники бесперебойного питания высокой мощности
- Телекоммуникационные системы
- Система сигнализации
- Коммуникационное оборудование
- Электроинструменты
- Противопожарные и охранные системы

Общие характеристики

- Герметичная и необслуживаемая конструкция, не допускающая вытекания электролита
- Высокая надежность и стабильность, длительный срок службы и низкий уровень саморазряда
- Увеличение выходной мощности на 30% при 15 минутном времени автономии
- Высокая энергоотдача
- Низкое внутреннее сопротивление
- Высокая конструктивная прочность решёток

Аккумуляторы серии HR (High Rate) разработаны с использованием технологии AGM (Absorbent Glass Mat) с низким внутренним сопротивлением, обладают повышенной энергоотдачей благодаря сочетанию высокого качества сборки, утолщенным пластинам, а также использованию более чистых составов свинца.


Расчетный срок службы* аккумуляторной батареи – 10 лет при соблюдении правил эксплуатации. Продукция соответствует требованиям ГОСТ 12.2.007.12, ГОСТ 6851 пп.2.2.3, 2.2.4, 2.2.7, 2.2.8.

* Расчетное понятие, означает срок службы при идеальных условиях эксплуатации и обслуживания. Может отличаться от фактического срока.

Характеристики

Номинальное напряжение	20-часовой режим (1,5 А, 1,75 В)	12 В (6 ячеек)
Емкость (при 25 °С)	3-часовой режим (5,2 А, 1,75 В)	30 А·ч
	1-часовой режим (8,08 А, 1,70 В)	26 А·ч
	15-минутный режим (1,67 В)	24,24 А·ч
Внутреннее сопротивление (полная зарядка, 25 °С)		112,0 Вт/эл
Зависимость емкости от температуры (20-часовой режим)	40 °С	~8,85 мΩ
	25 °С	102 %
	0 °С	100 %
	-15 °С	85 %
Саморазряд		65 %
Номинальная рабочая температура		3 % / мес при 25 °С
Диапазон рабочих температур	разряд	25 °С ± 5 °С
	заряд	-15...+50 °С
	хранение	-15...+40 °С
Диапазон зарядного напряжения в буферном режиме (25 °С)		13,5–13,8 В
Диапазон зарядного напряжения в выравнивающем режиме (25 °С)		14,1–14,4 В
Диапазон зарядного напряжения в циклическом режиме (25 °С)		14,4–15,0 В
Максимальный зарядный ток		8,7 А
Максимальный ток разряда		435 А (5 сек)
Ток короткого замыкания		820 А
Расчетный срок службы* в буферном режиме (20 °С)		10 лет
Срок службы в циклическом режиме, циклов	100 % DOD	300 ± 10%
	50 % DOD	600 ± 5%
	30 % DOD	1200 ± 5%

Габариты



Состав компонентов

Компонент	Пластина «+»	Пластина «-»	Корпус	Крышка	Клапан	Клеммы	Сепаратор	Электролит
Материал	Диоксид свинца	Свинец	ABS пластик	ABS пластик огнестойкий	EPDR	Медь	Стекловолокно	Серная кислота

Характеристики разряда постоянным током: А (25 °С)


U/Время	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	45 мин	1 час	1,5 часа	2 часа	3 часа	4 часа	5 часов	8 часов	10 часов
9,60 В	120	78,7	61	49	35,5	25,7	19,5	14,3	11,6	8,25	6,45	5,37	3,65	3,00
10,02 В	113	75,2	58,8	47,6	34,6	25,2	19,1	14,1	11,4	8,14	6,38	5,32	3,62	2,98
10,20 В	109	73,5	57,2	46,8	34,1	24,9	18,8	13,9	11,3	8,08	6,33	5,29	3,60	2,97
10,50 В	101	69,7	54,4	45,0	33,0	24,3	18,4	13,6	11,1	7,93	6,22	5,20	3,55	2,94
10,80 В	90,8	65,4	51,5	43,0	31,8	23,6	17,9	13,4	10,9	7,77	6,10	5,10	3,49	2,90
11,10 В	80,6	60,6	48,5	40,8	30,5	22,9	17,5	13,1	10,6	7,59	5,97	4,99	3,41	2,82

Характеристики разряда постоянной мощностью: Вт (25 °С)


U/Время	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	45 мин	1 час	1,5 часа	2 часа	3 часа	4 часа	5 часов	8 часов	10 часов
9,60 В	1302	876	690	557	405	294	223	165	134	96,0	75,5	63,1	43,1	35,6
10,02 В	1254	846	672	544	397	290	220	163	132	95,4	74,9	62,8	42,9	35,5
10,20 В	1218	834	654	538	393	289	219	162	132	95,1	74,7	62,6	42,8	35,4
10,50 В	1140	798	630	523	384	284	216	160	130	93,7	73,7	61,7	42,3	35,2
10,80 В	1038	756	600	505	374	278	212	158	129	92,3	72,7	60,8	41,8	34,8
11,10 В	930	708	570	481	361	271	207	155	126	90,7	71,5	59,8	41,1	34,1

Все указанные величины ориентировочные (Точность ± 2 %)


Разрядные характеристики




Характеристики заряда (буферный режим)




Зависимость количества циклов от глубины разряда




Характеристики заряда (циклический режим)




Зависимость емкости от температуры




Зависимость напряжения заряда от температуры



Характеристики саморазряда



Зависимость срока службы от температуры (буферный режим)



Правила эксплуатации

Аккумуляторная батарея должна эксплуатироваться совместно с источником бесперебойного питания, обеспечивающим преобразование напряжения на клеммах батареи в напряжение питания подключенных устройств, а также заряд батареи после разряда и компенсацию саморазряда.

Раз в 3 месяца рекомендуется производить полный разряд батареи (при помощи ИБП по индикатору заряда батареи) и полный заряд батареи.

Если аккумуляторная батарея не эксплуатируется, то минимум 2 раза в год необходимо производить цикл полного разряда и последующего полного заряда.

Способ транспортировки и хранения

- Транспортирование и хранение осуществляется по ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150.
- Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованной продукции от механических повреждений и ударных нагрузок.
- Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -20°C до $+50^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха не выше 90 %.
- При хранении на стеллажах упаковки должны быть сложены не более чем в 3 ряда по высоте.

Утилизация

Аккумулятор является химическим источником тока, содержит тяжёлые металлы. Является потенциальной опасностью для окружающей среды. Отработавшие аккумуляторы подлежат отдельному сбору и не должны смешиваться с отходами потребления. Не выбрасывайте отработавшие аккумуляторы вместе с бытовым мусором. Сдавайте отработавшие аккумуляторы в специализированные пункты приёма и утилизации химических источников тока.

Сведения об уполномоченной организации в РФ и изготовителе

Дата производства: указана на корпусе изделия.

Гарантия: 12 месяцев.

При обнаружении неисправности аккумулятора в период гарантийных обязательств обращаться по адресу:

Уполномоченная изготовителем организация в РФ: ООО «Спецторг» 129347, г. Москва, ул. Егора Абакумова, д. 10, корп. 2, комната 9, этаж 2, пом III

Изготовитель: WENZHOU TOSUN IMPORT & EXPORT CO., LTD. Room № 1001, Wenzhou Fortune Center, Station Road, Wenzhou, 325000, Китай

Информацию о сервисных центрах Вы можете узнать на сайте www.энергия.рф или по телефону 8-800-505-25-83.